

R4000_{RS}

- 100% SYNTHETIC PLUS avec ESTER -

REGULAR



Normes : JASO MA2 – API SM

MA2
JASO T 903: 2011



● Grades disponibles :

10W30 – 10W40 – 10W50 – 15W50 – 20W50

R4000_{RS} est un lubrifiant semi-synthétique haute qualité à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à un usage régulier. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et additifs pour garantir la meilleure protection de votre moteur et une résistance exceptionnelle au cisaillement.



● Conditionnements :

● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES					UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	10W50	15W50	20W50	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,87	0,87	0,869	0,869	0,879	G/cm ³
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	11,3	14	18	18	18,1	mm ² /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	74,8	93,8	122,6	1335	151	mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	143	153	163	150	134	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	232	232	232	240	234	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-36	-33	-30	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,34	7,3	8,34	8,34	8,34	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	2,5	2,9	3,1	2,5	mgKOH/g
N° JASO	-	M033IPN009	M033IPN010	M033IPN011	M033IPN012	M033IPN013	-



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube